住宅性能表示制度　1 設計住宅性能評価マニュアル（新築住宅）2026 第 1 版　正誤表

本書に誤り等がありましたので、以下に訂正いたします。　2026.11.更新

該当箇所		誤	正
頁	行等		
135	［手順 1］最下階の柱脚部の表 □12 ㎜以上の行	□12 ㎜以上の行を削除	下表参照

誤 ［手順 1］最下階の柱脚部

鋼材厚	防錆措置の方法	コンクリートへの埋め込み	防錆措置（該当するものに○）*	
□12 ㎜以上	（必要なし）			
□9 ㎜以上	□塗膜による防錆	□なし	別表 1	a・b・c・d・e・f・g・h・i・j・k・l
		□あり	別表 1	b・d・i・j・k・l
	□めっき処理による防錆		別表 2	A・B・C・D・E・F・G・H・I・J
□6 ㎜以上	（以下略）			

正 ［手順 1］最下階の柱脚部

鋼材厚	防錆措置の方法	コンクリートへの埋め込み	防錆措置（該当するものに○）*	
□9 ㎜以上	□塗膜による防錆	□なし	別表 1	a・b・c・d・e・f・g・h・i・j・k・l
		□あり	別表 1	b・d・i・j・k・l
	□めっき処理による防錆		別表 2	A・B・C・D・E・F・G・H・I・J
□6 ㎜以上	（以下略）			