

「住宅の内装防火設計マニュアル」正誤表

本書に誤り等がありましたので、以下に訂正いたします。

今後も追加される可能性がありますので最新の正誤表については、(財)日本建築センターホームページ(<http://www.bcj.or.jp/>)からご確認下さい。

H22/02/12

該当箇所		誤		正			
頁	行						
5	表欄外	※1 兼用住宅を除く一戸建ての住宅については、…		※1 兼用住宅_(住宅以外の部分の面積が大きいもの。P32 参照。)_を除く一戸建ての住宅については、…			
8	下から2行目	③準不燃材料による仕上げに準ずる仕上げ		(3)準不燃材料による仕上げに準ずる仕上げ			
9	8行目	(ii) ストープ等 (発熱量が1秒間当たりの18[kw]以下のもの)		(ii) ストープ等 (1秒間当たりの発熱量が18[kw]以下のもの)			
28	下から8行目	ストーブ等からの		暖炉開口部からの			
47	(イ)140 以上 145 未満 d 75 以上 80 未満及び 80 以上 85 未満	(イ)こんろ垂直 距離 h [cm]	(ニ)こんろ中心から検討対象とする壁の仕上げ面までの距離 d [cm]		(イ)こんろ垂直 距離 h [cm]	(ニ)こんろ中心から検討対象とする壁の仕上げ面までの距離 d [cm]	
			75 以上 80 未満	80 以上 85 未満		75 以上 80 未満	80 以上 85 未満
		…	…	…	…	…	…
		140 以上 145 未満	5	952	140 以上 145 未満	<u>59</u>	<u>52</u>
48	6行目	中バーナー：2.97[W] ……		中バーナー：2.97[<u>k</u> W] ……			