



「ひとりで学べる RC 造建築物の構造計算演習帳【保有水平耐力計算編】」

正誤表（第 1 版 1 刷）

本書に誤り等がありましたので、以下に訂正いたします。

今後も追加される可能性がありますので最新の正誤表については、（一財）日本建築センターホームページ（<http://www.bcej.or.jp/>）から
ご確認下さい。

H25/8/6

該当箇所		誤	正																																		
頁	行																																				
45	図 3.4-3 (d)		 C と T の矢印の長さは同じ																																		
48	21	$M_u = 0.9(\Sigma a_t \cdot \sigma_y + \Sigma a_s \cdot \sigma_{sy})$	$M_u = 0.9(\Sigma a_t \cdot \sigma_y + \Sigma a_s \cdot \sigma_{sy}) \cdot d$																																		
87	欄外	図 2.1-3 → p.21 図 5.2-2 → p.87	表 2.1-3 → p.21 図 5.2-2 → p.88																																		
170	演習シート 1－② 記号	${}_R G_1 \sim {}_R G_{10}$	${}_2 G_1 \sim {}_2 G_{10}$																																		
	演習シート 1－②	${}_2 G_7$ 、 ${}_2 G_9$ 、 ${}_2 G_{10}$ の計算値	別添 1 に示します。																																		
186	演習シート 8 Y 方向 1 階の $C_3 \sim C_6$ の内法高さ h_0 と h_0/D	Y 方向 <table><tr><th>階</th><th>柱</th><th>内法高さ h_0</th><th>h_0/D</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td>C_3</td><td>3.05</td><td>5.08</td></tr><tr><td>C_4</td><td>3.05</td><td>5.08</td></tr><tr><td>C_5</td><td>3.05</td><td>5.08</td></tr><tr><td>C_6</td><td>3.05</td><td>5.08</td></tr></table>	階	柱	内法高さ h_0	h_0/D	1	C_3	3.05	5.08	C_4	3.05	5.08	C_5	3.05	5.08	C_6	3.05	5.08	Y 方向 <table><tr><th>階</th><th>柱</th><th>内法高さ h_0</th><th>h_0/D</th></tr><tr><td rowspan="4">1</td><td>C_3</td><td>3.00</td><td>5.00</td></tr><tr><td>C_4</td><td>3.00</td><td>5.00</td></tr><tr><td>C_5</td><td>3.00</td><td>5.00</td></tr><tr><td>C_6</td><td>3.00</td><td>5.00</td></tr></table>	階	柱	内法高さ h_0	h_0/D	1	C_3	3.00	5.00	C_4	3.00	5.00	C_5	3.00	5.00	C_6	3.00	5.00
階	柱	内法高さ h_0	h_0/D																																		
1	C_3	3.05	5.08																																		
	C_4	3.05	5.08																																		
	C_5	3.05	5.08																																		
	C_6	3.05	5.08																																		
階	柱	内法高さ h_0	h_0/D																																		
1	C_3	3.00	5.00																																		
	C_4	3.00	5.00																																		
	C_5	3.00	5.00																																		
	C_6	3.00	5.00																																		

別添 1

${}_2 G_7$	400 × 700 ,625	外端	上	3-D22	1161	440.6	6-D10・D13	594	192.8	356.3	153.4	402.3
			下	3-D22	1161	440.6				247.8		(301.1)
	3400 300	内端	上	3-D22	1161	440.6	6-D10・D13	594	192.8	356.3	(177.7)	(409.6)
			下	2-D22	774	293.7				165.2		211.2
${}_2 G_9$	400 × 700 ,625	外端	上	3-D22	1161	440.6	6-D10・D13,6-D10・D13	1188	385.5	464.7	185.3	520.3
			下	3-D22	1161	440.6				247.8		(310.7)
	3400 300	内端	上	3-D22	1161	440.6	6-D10・D13,6-D10・D13	1188	385.5	464.7	(209.6)	(527.6)
			下	2-D22	774	293.7				165.2		220.8
${}_2 G_{10}$	400 × 800 ,725	内端	上	4-D22	1548	587.5	6-D10・D13,6-D10・D13	1188	385.5	634.9	111.7	668.4
			下	2-D22	774	293.7				191.7		(225.2)
	7400 300	外端	上	4-D22	1548	587.5	6-D10・D13,6-D10・D13	1188	385.5	634.9	(111.7)	(668.4)
			下	2-D22	774	293.7				191.7		225.2